



Catálogo de CCTV

IR-2421K20

Especificaciones:

- 1/4 SHARP Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **420TVL**
- IR LED 24PCS
- Distancia 20mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	DC12V - 350mA	400g	128x90x70mm

CÁMARAS PARA EXTERIOR (DÍA/NOCHE)

IR-405K20

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **420TVL**
- IR LED 24PCS
- Distancia 20mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	350mA	400g	128x90x70mm



IR-639K20

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **540TVL**
- IR LED 24PCS
- Distancia 20mts
- **Low Illumination**



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	350mA	400g	128x90x70mm

IR-2421K30

Especificaciones:

- 1/4 SHARP Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 6MM
- **420TVL**
- IR LED 36PCS
- Distancia 30mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	DC12V - 350mA	700g	153x97x82mm

IR-405K30

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 6MM
- **420TVL**
- IR LED 36PCS
- Distancia 30mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	350mA	700g	153x97x82mm

IR-639K30



Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 6MM
- **540TVL**
- IR LED 36PCS
- Distancia 30mts
- **Low Illumination**



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	350mA	700g	153x97x82mm

SIR-991



Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 6MM
- **480TVL** IP66
- IR LED 91PCS
- Distancia 60mts
- **INCLUYE BRACKET**



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	DC12V / AC	1.4Kg	263x116x127mm

IR-2421K40

Especificaciones:

- 1/4 SHARP Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 12MM
- **420TVL**
- IR LED 48PCS
- Distancia 40mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	DC12V - 350mA	700g	153x97x82mm

IR-409K40

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 12MM
- **540TVL** IP66
- IR LED 48PCS
- Distancia 40mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	350mA	700g	153x97x82mm

KPC138ZDTN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.4 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **420TVL** IP67
- IR LED 21PCS
- Distancia 15mts
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	DC12V - 280mA	330g	140.19x55.2x79

KPC139ZDN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.2 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **420TVL** IP67
- IR LED 35PCS
- Distancia 25mts
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	DC12V - 280mA	430g	142x75mm

CÁMARAS PARA EXTERIOR (DÍA/NOCHE)

IR-405K40

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 12MM
- **420TVL**
- IR LED 48PCS
- Distancia 40mts
- 3-Axis bracket



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	350mA	700g	153x97x82mm

KPC149ZEN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.1 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 6MM
- **520TVL** IP66
- IR LED 56PCS
- Distancia 40mts
- INCLUYE BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	DC12V - 590mA	1200g	115x216mm

KPC138ZETN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.4 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **520TVL** IP67
- IR LED 21PCS
- Distancia 15mts
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	280mA	330g	140.19x55.2x79

KPC139ZEN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.2 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 3.6MM
- **520TVL** IP67
- IR LED 35PCS
- Distancia 25mts
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	280mA	430g	142x75mm

IR-405W30

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- **420TVL** **IP66**
- IR LED 5x36PCS
- Distancia 30mts
- 3 AXIS BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V-1000mA	1600g	256x143x86mm

IR-405W50

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 8-20MM ZOOM MANUAL
- **420TVL** **IP66**
- IR LED 5x36PCS
- Distancia 50mts
- 3 AXIS BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V-1000mA	1800g	259x159x104mm

IR-405A40



Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- **420TVL** **IP66**
- IR LED 5x42PCS
- Distancia 40mts
- 3 AXIS BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V-1000mA	1300g	220x120x83mm

IR-405A60



Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- **420TVL** **IP66**
- IR LED 5x72PCS
- Distancia 60mts
- 3 AXIS BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V-1000mA	1400g	220x171x83mm

CÁMARAS PARA EXTERIOR (DÍA/NOCHE)

IR-H639W30

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- **600TVL** **IP66**
- LED 36PCS 30MTS
- **Low Illumination, WDR, OSD**
- 3 AXIS BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	1000mA	1600g	256x143x86mm

IR-H639W50

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 8-20MM ZOOM MANUAL
- **600TVL** **IP66**
- IR LED 5x36P 50MTS
- **Low Illumination, WDR, OSD**
- 3 AXIS BRACKET



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	1800mA	1600g	259x159x104mm

IR-H639A40



Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- **540TVL** **IP66**
- IR LED 5x42PCS
- Distancia 40mts
- **Low Illumination**



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V-1000mA	1300g	220x120x83mm

IR-H639A60



Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- **540TVL** **IP66**
- IR LED 5x72PCS
- Distancia 60mts
- **Low Illumination**



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V-1000mA	1400g	220x117x83mm

DP-1030S25

Especificaciones:

- 1/4 CMOS
- 0.01 Lux
- LENTE 3.6MM
- 480TVL
- Angulo de Visión 70°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRO	12V - 100mA	250g	87.5x58mm

KPC133ZADN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.4 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 420TVL
- IR LED 14PCS
- Distancia 10mts
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
B & N	12V - 210mA	190g	100x60mm

KPC133ZDN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.4 Lux / F2.0, 0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 420TVL
- IR LED 21PCS
- Distancia 15mts
- Angulo de Visión 92.6°



Disponible en Blanca

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRO	12V - 280mA	190g	100x60mm

DV-673N35

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux
- 8-20MM MANUAL ZOOM
- 700TVL
- ANTIVANDALICA
- Low Illumination, OSD



Color	Voltaje DUAL	Peso	Tamaño
GRIS	12V DC / 24AC	800g	117x92mm

MINIDOMOS FIJOS

KPC132B

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.4 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 420TVL
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRO	12V - 110mA	190g	100x60mm

KPC132C

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.6 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 520TVL
- Angulo de Visión 92.6°



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRO	12V - 100mA	190g	100x60mm

KPC133ZCN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.4 Lux / F2.0, 0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 520TVL
- IR LED 21PCS
- Distancia 15mts
- Angulo de Visión 92.6°



Disponible en Negra

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
B & N	12V - 280mA	190g	100x60mm

DV-H639N35

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux
- 4-9MM MANUAL ZOOM
- 540TVL 3-Axis Bracket
- ANTIVANDALICA
- LOW ILLUMINATION



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCA	12V - 350mA	800g	117x92mm

DV-2421SH20



Especificaciones:

- 1/4 Color SHARP
- 0.01 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 420TVL
- IR LED 24PCS
- Distancia 20mts
- ANTIVANDALICA



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V - 350mA	450g	94x69mm

MINIDOMOS FIJOS - ANTIVANDALICOS

DV-405SH20



Especificaciones:

- 1/3 Color SONY
- 0.01 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 420TVL
- IR LED 24PCS
- Distancia 20mts
- ANTIVANDALICA



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	350mA	450g	94x69mm

DV-639SH20



Especificaciones:

- 1/3 Color SONY
- 0.01 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 540TVL
- IR LED 24PCS
- Distancia 20mts
- ANTIVANDALICA



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	350mA	450g	94x69mm

DV-405SHT30

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.01 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- 420TVL
- IR LED 36PCS
- Distancia 30mts
- ANTIVANDALICA
- Back Light Compensation (BLC)



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V - 350mA	850g	131x93mm

DV-H639SHT30



Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 Lux / F2.0 Lux (IR ON)
- LENTE 4-9MM ZOOM MANUAL
- 600TVL IP66
- IR LED 36PCS 30MTS
- ANTIVANDALICA
- Low Illumination, WDR, OSD



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	350mA	850g	131x93mm

DV-405CT30



Especificaciones:

- 1/3 Color SONY
- 0.01 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 420TVL
- IR LED 36PCS
- Distancia 30mts
- ANTIVANDALICA



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	550mA	2100g	120x120mm

DV-H639CT30



Especificaciones:

- 1/3 Color SONY
- 0.001 Lux / F2.0 Lux
- LENTE 3.6MM
- 540TVL
- IR LED 36PCS
- Distancia 30mts
- ANTIVANDALICA



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	550mA	2100g	120x120mm

KPC131ZCN

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.3 Lux / F2.0 Lux

NO INCLUYE LENTE

- 500TVL



entrada de Microfono

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	12V - 80mA	460g	102x62x50mm

CÁMARAS ESTÁNDAR

SCS-630

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.001 LUX

NO INCLUYE LENTE

- 650TVL



entrada de Microfono

Menu Independiente

- Back Light Compensation (BLC)

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	12V - 160mA	295g	124x54x66mm

CÁMARAS DISCRETAS

SSD-980

Especificaciones:

- 1/3 SONY Color Line CCD
- 0.8 Lux
- LENTE 3.7MM PINHOLE
- 420TVL

DETECTOR DE MOVIMIENTO



Color	Voltaje	Peso
BLANCAS	12V - 200mA	116g

CÁMARAS IP

AVI201

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 1 Lux / F2.0 Lux
- Lente 3.6mm
- Ajuste de Video



- Compresion MPEG4 / JPEG / H264

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	POE / 24V / 12V	550g	160x70x80mm

AVI203

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 1 Lux / F2.0 Lux
- Lente 3.6mm
- IR LED 12PCS
- Ajuste de Video



- Compresion MPEG4 / JPEG / H264

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	POE / 24V / 12V	550g	160x70x80mm

IP-902

Especificaciones:

- 1/3 Color Line CCD
- 0.8 Lux / F1.4 Lux
- NO INCLUYE LENTE
- Compresion MPEG4 / JPEG
- Resolución 720x480
- Microfono Incorporado



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	POE / 24V / 12V 500mA	550g	160x70x80mm



AVN362ZN

Especificaciones:

- 1.3 Megapixel H264
- 0.05 Lux / F0 Lux
- Lente 6mm - IP67
- IR LED 56PCS
- Distancia 40mts
- Iphone, BlackBerry & WinCE
- Hasta 10 usuarios



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	12V - 1.5A	1300g	115x212mm



CÁMARAS Y ACCESORIOS PARA AUTO

AVM725B-BV

Especificaciones:

- 1/4 Color Line CCD
- 0.12 Lux
- LENTE 1.92mm
- 380TVL IP66
- Conector S
- 3 AXIS



· Angulo de Visión H: 110° V:80° Diagonal: 136°

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRA	12V - 120mA	66g	28x37mm

AVM725A-BV

Especificaciones:

- 1/4 Color Line CCD
- 0.12 Lux
- LENTE 1.92mm
- 380TVL IP66
- Conector S
- 3 AXIS



· Angulo de Visión H: 110° V:80° Diagonal: 136°

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRA	12V - 80mA	66g	28x26mm

FUM-HC01

Especificaciones:

- HDD INTERFACE: IDE / SATA



Color	Peso	Tamaño
NEGRA	500g	125x200x30

FUM-T11A

Especificaciones:

- ADAPTADOR USB 2.0
- INCLUYE TRANSFORMADOR 4A



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRA	DC12V	750g	145x47x22mm

SA4060C

Especificaciones:

- MOBILE DVR
- 4CH IN / 2CH OUT
- AUDIO 1CH IN/OUT
- 720x480
- 2.5" SATA HARD DRIVE X 1
- COMPRESION MJPEG



Ruggedness Approval Patent

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
NEGRA	8VDC ~ 28VDC	4100g	195x265x65mm

S CONNECTOR

Especificaciones:

- Cable Extensión de cámara con S Connector

10 mts

15 mts



CDR-E07

Especificaciones:

- MOBILE DVR
- GPS
- AUDIO
- GOOGLE MAP
- INCLUYE: MICROSDD 8GB
- COMPRESION MPEG4



QMD-2437W

Especificaciones:

- **DOMO PTZ INDOOR**
- 1/4 SONY Exview CCD
- Color 0.7 Lux / B&N 0.06 Lux
- **444X (37X OPTICO 12X DIGITAL)**
- **570TVL**
- PAN 360° / TILT 0° ~ 180°
- Preset Point: 128
- RS485



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V - 1A	1600g	135x166mm

QMD-2423D

Especificaciones:

- **DOMO PTZ INDOOR**
- 1/4 SONY Exview CCD
- Color 0.7 Lux / B&N 0.06 Lux
- **276X (23X OPTICO 12X DIGITAL)**
- **520TVL**
- PAN 360° / TILT 0° ~ 180°
- Preset Point: 128
- RS485



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V - 1A	1600g	135x166mm

QMD-3430D

Especificaciones:

- **DOMO PTZ OUTDOOR HOUSING**
- 1/4 SONY S-HAD CCD
- Color 0.7 Lux / B&N 0.06 Lux
- **360X (30X OPTICO 12X DIGITAL)**
- **520TVL**
- PAN 360° / TILT 0° ~ 180°
- Preset Point: 128
- RS485



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	24VAC	4200g	152X262mm

PTEXSHL

Especificaciones:

- **DOMO PT**
- 1/3 SONY Color Line CCD
- Lente de 5-15mm / 20MTS
- PAN 360° / TILT 0° ~ 90°
- **540TVL** 0.001 LUX



DOMOS PTZ & KEYBOARD CONTROLLER

QMD-2430D

Especificaciones:

- **DOMO PTZ INDOOR**
- 1/4 SONY S-HAD CCD
- Color 0.7 Lux / B&N 0.06 Lux
- **360X (30X OPTICO 12X DIGITAL)**
- **520TVL**
- PAN 360° / TILT 0° ~ 180°
- Preset Point: 128
- RS485



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	12V - 1A	1600g	135x166mm

QMD-3437W

Especificaciones:

- **DOMO PTZ OUTDOOR HOUSING**
- 1/4 SONY Exview CCD
- Color 0.7 Lux / B&N 0.06 Lux
- **444X (37X OPTICO 12X DIGITAL)**
- **570TVL**
- PAN 360° / TILT 0° ~ 180°
- Preset Point: 128
- RS485



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	24VAC	4200g	152X262mm

QMD-3423

Especificaciones:

- **DOMO PTZ OUTDOOR HOUSING**
- 1/4 SONY Exview CCD
- Color 0.7 Lux / B&N 0.06 Lux
- **276X (23X OPTICO 12X DIGITAL)**
- **520TVL**
- PAN 360° / TILT 0° ~ 180°
- Preset Point: 128
- RS485



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	24VAC	4200g	152X262mm

PTAXSHD

Especificaciones:

- **MINI PTZ**
- 1/3 SONY Color Line CCD
- Lente de 4-9mm
- 0.0001 LUX
- **600TVL**
- **Low Illumination**



ACCESORIOS PTZ & KEYBOARD CONTROLLER

BKT-2010

Especificaciones:

- PENDANT 1ft
- PARA LOS MODELOS QMD
- Color Beige
- Aluminio



BKT-2020

Especificaciones:

- PENDANT 6ft
- PARA LOS MODELOS QMD
- Color Beige
- Aluminio



BKT-2030

Especificaciones:

- PENDANT 1/3ft
- PARA LOS MODELOS QMD
- Color Beige
- Aluminio



BKT-1020

Especificaciones:

- Soporte de Esquina
- Color Beige
- Aluminio

MODELO QMD



BKT-1030

Especificaciones:

- Soporte de Esquina
- Color Beige
- Aluminio

MODELO QMD



BKT-1040

Especificaciones:

- Soporte de Esquina
- Color Beige
- Aluminio

MODELO QMD



LPT24WB

Especificaciones:

SOPORTE DE PARED PARA PT24



LPK24

Especificaciones:

- CONTROLADOR PT 3D
- PAN/TILT/ZOOM
- IR CONTROL REMOTO
- SOPORTA 99 CAMARAS
- DISTANCIA 1200MTS



Color	Voltaje	Peso	Tamaño
GRIS	DC12V - 1A	350g	138x142mm

KB100

Especificaciones:

- CONTROLADOR 3D
- PAN/TILT/ZOOM
- RS-485 // 255 ID
- MULTI-PROTOCOLO
- OSD



Color	Voltaje	Peso
GRIS	DC12V - 1A	1000g

IRK1000

Especificaciones:

- SENCILLO DE UTILIZAR



FS-2003M

Especificaciones:

SOPORTE PARA CAMARA ESTANDAR

Peso	Tamaño
3Kg	high 14CM



FS-1080HT

Especificaciones:

HOUSING DE ALUMINIO / IP66
CON VENTILADOR

Peso	Tamaño
1200g	32x11x11cm



LED-D180

Especificaciones:

IR DOMO 180° // 40MTS

Peso	Tamaño
650g	175x72



C125

Especificaciones:

SOPORTE PARA IRDCS

Peso	Tamaño
500g	160x120x110



COAX CABLE

Especificaciones:

PATCH CABLE 100CM



KW600-UL

Especificaciones:

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

Voltaje	Peso
DC12V - 1A	400g



SVS-T10II

Especificaciones:

VIDEO SERVER

COMPRESION MPEG4 / JPEG

RESOLUCION 720x480 // two way audio

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	DC12V	900g	125x95x54mm



ACCESORIOS VARIOS

FS-2020A

Especificaciones:

SOPORTE PARA HOUSING

Peso	Tamaño
10Kg	high 30cm



FS1050P

Especificaciones:

HOUSING DE PLASTICO / IP66

Peso	Tamaño
1000g	25x10x12cm



LED-A90

Especificaciones:

WEATHERPROOF IR // 90MTS

Peso	Tamaño
750g	116x136



MM165

Especificaciones:

MICROFONO DE ALTA SENSIBILIDAD

30 db or more



F16-S200S12-9

FUENTE DE PODER DE 9CH - 10A

F16-S200S12-18

FUENTE DE PODER DE 16CH - 19A



SPU-4

Especificaciones:

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

Voltaje	Peso
DC12V - 5A	455g



SVS-T10III

Especificaciones:

VIDEO SERVER

COMPRESION MPEG4 / JPEG

RESOLUCION 720x480 // audio 1

Color	Voltaje	Peso	Tamaño
BLANCAS	DC12V- 300mA	210g	106x62x35mm



ACCESORIOS VARIOS

FUM-T9III

Especificaciones:
VGA CONVERTER
LCD, CRT, PROJECTOR, PLASMA
SXGA (1280 x 1024) HIGH RESOLUTION



BALUNES

FS-4103SR

Especificaciones:
CONV DE VIDEO PARA CABLE UTP
TRANSMISION 400MTS
ATORNILLABLE



FS-4301VP

Especificaciones:
CONV DE VIDEO PARA CABLE UTP
VIDEO & VOLTAJE POR RJ-45
TRANSMISION VIDEO 400MTS
TRANSMISION VOLTAJE 250MTS



FS-4301VPD

Especificaciones:
CONV DE VIDEO PARA CABLE UTP
VIDEO, VOLTAJE & DATA POR RJ-45
TRANSMISION VIDEO 400MTS
TRANSMISION VOLTAJE 250MTS



FUM-T4

Especificaciones:
CONV DE VIDEO PARA CABLE UTP 4CH
PASIVO
DISTANCIA 300MTS



FS-4401R

Especificaciones:
UTP BALUN; RECEPTOR DE 1CH
ACTIVO
DISTANCIA 1200MTS



FS-4401RL

DISTANCIA 1500MTS

FS-4401S

Especificaciones:
UTP BALUN; TRANSMISOR DE 1CH
ACTIVO
DISTANCIA 1200MTS



FS-4401SL

DISTANCIA 1500MTS



FS-6001U

Especificaciones:
EXTENSION DE USB



FS-6001P

EXTENSION DE VGA
1CH - PASIVO
NO NECESITA VOLTAJE



FS-4608SR

Especificaciones:
CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 8CH
VIDEO HUB / VIDEO TRANSCPTOR
DISTANCIA 400MTS
PASIVO // REAL TIME



BALUNES

FS-4608R

Especificaciones:

CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 8CH
VIDEO HUB / VIDEO TRANSCREPTOR
DISTANCIA 1200MTS
ACTIVO



FS-4616SR

Especificaciones:

CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 16CH
VIDEO HUB / VIDEO TRANSCREPTOR
DISTANCIA 400MTS
PASIVO // REAL TIME



FS-4632SR

Especificaciones:

CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 32CH
VIDEO HUB / VIDEO TRANSCREPTOR
DISTANCIA 400MTS
PASIVO // REAL TIME



FS-4504VPS

Especificaciones:

CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 4CH
VOLTAJE /VIDEO HUB / RECEPTOR
DISTANCIA VIDEO 400MTS
DISTANCIA VOLTAJE 300MTS
PASIVO // REAL TIME



FS-4608VPS

Especificaciones:

CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 8CH
VOLTAJE /VIDEO HUB / RECEPTOR
DISTANCIA VIDEO 400MTS
DISTANCIA VOLTAJE 300MTS
PASIVO // REAL TIME



FS-4616VPS

Especificaciones:

CONVERTIDOR DE VIDEO PARA CABLE UTP 16CH
VOLTAJE /VIDEO HUB / RECEPTOR
DISTANCIA VIDEO 400MTS
DISTANCIA VOLTAJE 300MTS
PASIVO // REAL TIME



FS-6301AT

Especificaciones:

TRANSMISOR 1 CH ACTIVO, VGA VIDEO & AUDIO
ALIMENTACIÓN 12V DC Y USB
DISTANCIA VIDEO 300MTS



FS-6301AR

Especificaciones:

RECEPTOR ACTIVO, VGA VIDEO & AUDIO
ALIMENTACIÓN 12V DC
DISTANCIA VIDEO 200MTS



FS-HD2001E

Especificaciones:

HDMI EXTENSION



LENTE TIPO BOARD



TN0212B

Especificaciones:

- LENTE 2.1mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 130°
- Formato 1/3"

TN0252B

Especificaciones:

- LENTE 2.5mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 130°
- Formato 1/3"

TN0282B

Especificaciones:

- LENTE 2.8mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 120°
- Formato 1/3"

TN0602B

Especificaciones:

- LENTE 6mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 56°
- Formato 1/3"

TN0802B

Especificaciones:

- LENTE 8mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 50°
- Formato 1/3"

TN1202B

Especificaciones:

- LENTE 12mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 30°
- Formato 1/3"

TN1602B

Especificaciones:

- LENTE 16mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 40°
- Formato 1/3"

TN2502B

Especificaciones:

- LENTE 25mm
- Apertura F2.0
- Angulo de Visión 20°
- Formato 1/3"

LENTE VARIFOCAL AUTOIRIS



TN2812A

Especificaciones:

- LENTE 2.8-12mm
- Apertura F1.4
- Angulo de Visión 95.6° - 22.1°
- Formato 1/3"

TN0615A

Especificaciones:

- LENTE 6.0-15mm
- Apertura F1.4
- Angulo de Visión 48.1° - 18.6°
- Formato 1/3"

TN1230A

Especificaciones:

- LENTE 12.00-30.00mm
- Apertura F1.6
- Angulo de Visión 49.3° - 4.7°
- Formato 1/3"

TN0358A

Especificaciones:

- LENTE 3.5-8.00mm
- Apertura F1.4
- Angulo de Visión 81.9° - 35°
- Formato 1/3"

TN0660A

Especificaciones:

- LENTE 6.0-60mm
- Apertura F1.6
- Angulo de Visión 49.3° - 4.7°
- Formato 1/3"

TN05100A

Especificaciones:

- LENTE 5-100mm
- Apertura F1.6
- Angulo de Visión 49.3° - 4.7°
- Formato 1/3"

DVR'S

MDR751

Especificaciones:

- Formato H.264
- **4CH IN**
- Audio 4CH IN / 1CH OUT
- SATA HASTA 1TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO
- MOUSE (NO INCLUIDO)



MDR757

Especificaciones:

- Formato H.264
- **8CH IN**
- Audio 4CH IN / 1CH OUT
- SATA HASTA 2TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO
- MOUSE (NO INCLUIDO)



MDR759

Especificaciones:

- Formato H.264
- **16CH IN**
- Audio 4CH IN / 1CH OUT
- SATA HASTA 2TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO
- MOUSE (NO INCLUIDO)



AVC796

Especificaciones:

- Formato H.264
- **8CH IN/OUT**
- Audio 4CH IN / 2CH OUT
- SATA HASTA 2TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO
- DVD-RW (opcional)
- MOUSE



AVC798

Especificaciones:

- Formato H.264
- **16CH IN/OUT**
- Audio 4CH IN / 2CH OUT
- SATA HASTA 2TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO
- DVD-RW (opcional)
- MOUSE





DVR'S - LINUX

SD-442

Especificaciones:

- Formato H.264 - LINUX
- **4CH IN**
- Audio 4CH IN / 1CH OUT
- SATA HASTA 4TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO



Features ■ **Optional**

4CH	Linux	H.264	120fps	Pentaplex	XGA	Audio	RCA	BNC	ALARM	MOTION	USB
LAN	LAN H.264	SPEED DOME	USERS		SATAHD	Call POP	GUI	Remote	Extending IR Lead		

SD-8441

Especificaciones:

- Formato H.264 - LINUX
- **8CH IN**
- Audio 4CH IN / 1CH OUT
- SATA HASTA 4TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO



Features ■ **Optional**

8CH	Linux	H.264	240fps	Pentaplex	XGA	Audio	RCA	BNC	ALARM	MOTION	USB
LAN	LAN H.264	SPEED DOME	USERS		SATAHD	Call POP	GUI	Remote	Extending IR Lead		

SD-16442

Especificaciones:

- Formato H.264 - LINUX
- **16CH IN**
- Audio 4CH IN / 1CH OUT
- SATA HASTA 4TB
- USB; VGA; CONTROL REMOTO



Features ■ **Optional**

16CH	Linux	H.264	480fps	Pentaplex	XGA	Audio	RCA	BNC	ALARM	MOTION	USB	LAN
LAN H.264	SPEED DOME	USERS			SATAHD	Call POP	GUI	Remote	2 Way Audio	Extending IR Lead		

SDM-4100

Especificaciones:

- Formato MJPEG - LINUX
- **4CH IN - PANTALLA LCD 7"**
- Audio 1CH IN / OUT
- SATA HASTA 1TB
- USB; CONTROL REMOTO

